



ALLEGATO A (parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI agli artt. 5 e 7)

“SPECIFICHE DI IMBALLAGGIO DELL’AMIANTO”

**Secondo gli artt. 5 e 7 delle ns. Condizioni Generali, vogliamo riportare qui di seguito in particolare le specifiche tecniche di confezionamento/imbollaggio dell’AMIANTO:
Imballi specifici per rifiuti con AMIANTO**

Nel caso specifico di rifiuti costituiti da lastre, manufatti, tubi di amianto (c.d. eternit) devono:

- ✓ essere integri, NO frammenti
- ✓ correttamente ed integralmente spruzzate da entrambi i lati
- ✓ avvolte con film estensibile e/o teli di plastica resistenti allo strappo e/o ad alta resistenza **NEUTRO TRASPARENTE** affinché si possa vedere la spruzzatura del materiale in essi contenuti
- ✓ i bancali devono essere integri (no listelli)
- ✓ i teli devono essere perfettamente sigillati e non lacerati e/o strappati
- ✓ è **VIETATO avvolgere anche i bancali**
- ✓ rispettare i pesi e le dimensioni da contratto



Esempi di imballi corretti



www.fironline.it

F.I.R. S.A.S. di F.I.R. Servizi S.r.l.

Via Varini, 110 - 38068 Marco di Rovereto (TN) - Italy
Tel. +39 0464 942494 - Fax +39 0464 942499
P IVA e C.F. 02230410223
info@fironline.it



Gruppo di Aziende con sistema certificato ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Esempi di imballi NON corretti

